

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 465.211.01

Uitgegeven op: 01-03-2021



### Certificaathouder

Dulimex BV  
Talhoutweg 11  
8171 MB Vaassen  
T: +31 (0)578 571 124  
E: info@dulimex.nl  
I: www.dulimex.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### opbouw-meerpuntspaniekslot met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

**DX**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**DX 703**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

(waaraan is toegevoegd het symbool voor vlucht vriendelijke deuren of de toevoeging EN179/EN1125.)



Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature, likely belonging to the certification manager.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

## 1. PRODUCT

opbouw-meerpuntspaniekslot met schootvangers

## PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 opbouw slotkast met dagschoot en penschoot en 2 stangschoten met geleiders en sluitbussen met sluitplaat
Systeem:	vanaf buitenzijde met 17 mm profiel cilinder vanaf binnenzijde met duwstang
Materiaal:	slotkast: staal gelakt stang geleiders: gezet staal gelakt penschoten en sluitbussen: staal verzinkt sluitplaten: RVS
Afmeting:	slotkast: 200x90x28 mm stang geleiders: 100x55x3 mm penschoten: Ø 16 mm sluitplaten: 100x45x3 mm stalen bussen: Ø 28x30 mm
Bevestiging:	slotkast, stanggeleiders en sluitstukken
Geschikt voor toepassing:	Deur naar buiten draaiend, Hout op naar buitendraaiende houten vluchtdeuren Dit m.p. slot behaald uitsluitend zijn SKG-sterrenclassificatie indien een anti boorvoorziening is aangebracht ter voorkoming van greep/duw-balk manipulatie. Indien in het deurelement (incl. zijlicht) glas is toegepast dient dit tenminste te voldoen aan de klasse P4A. / P5A

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: DX7/1.01

## 4. PRESTATIES

Een opbouw-meerpuntspaniekslot met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een opbouw-meerpuntspaniekslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opbouw-meerpuntspaniekslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).